

- ۶۰۰- اگر سیستم در حال شماره گیری باشد ، و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می شود.
- ۶۰۱- راه انداز Port بی اعتبار می باشد.
- ۶۰۲- Port هم اکنون باز می باشد . برای بسته شدن آن باید کامپیوتر Restart شود.
- ۶۰۳- بافر شماره گیری بیش از حد کوچک است.
- ۶۰۴- اطلاعات نادرستی مشخص شده است.
- ۶۰۵- نمی تواند اطلاعات Port را تعیین کند.
- ۶۰۶- Port شناسایی نمی شود.
- ۶۰۷- ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد.
- ۶۰۸- راه انداز مودم نصب نشده است.
- ۶۰۹- نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است.
- ۶۱۰- بافر ندارد.
- ۶۱۱- اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد.
- ۶۱۲- مسیر درست را نمی تواند پیدا کند.
- ۶۱۳- نرخ فشرده سازی بی اعتباری برای داده ها انتخاب شده است.
- ۶۱۴- سرریزی بافر.
- ۶۱۵- Port پیدا نشده است.
- ۶۱۶- یک درخواست نام همزمان در جریان می باشد.
- ۶۱۷- Port یا دستگاه هم اکنون قطع است.
- ۶۱۸- Port باز نمی شود (این خطا وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند).
- ۶۱۹- Port قطع می باشد (این خطا وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند).
- ۶۲۰- هیچ نقطه پایانی وجود ندارد.
- ۶۲۱- نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز کند.
- ۶۲۲- فایل دفتر تلفن را نمی تواند بار گذاری کند.
- ۶۲۳- نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد.
- ۶۲۴- نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت.
- ۶۲۵- اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود.
- ۶۲۶- رشته را نمی تواند بار گذاری کند.
- ۶۲۷- کلید را نمی تواند بیابد.
- ۶۲۸- Port قطع شد.

- ۶۲۹- Port بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود.
- ۶۳۰- Port به دلیل از کارافتادگی سخت افزار قطع می شود.
- ۶۳۱- Port توسط کاربر قطع شد.
- ۶۳۲- اندازه سافتار داده ، اشتباه می باشد.
- ۶۳۳- Port هم اکنون مورد استفاده می باشد ( راه انداز درستی بر روی مودم شناخته نشده است).
- ۶۳۴- نمی تواند رایانه شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید.
- ۶۳۵- خطا مشخص نشده است.
- ۶۳۶- دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است.
- ۶۳۷- رشته نمی تواند تغییر یابد.
- ۶۳۸- زمان درفواست به پایان رسیده است.
- ۶۳۹- شبکه نا همزمان قابل دسترس نیست.
- ۶۴۰- فضای NetBIOS رفته داده است.
- ۶۴۱- سرور نمی تواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را در اختیار بگذارد.
- ۶۴۲- یکی از اسامی NetBIOS شما هم اکنون روی شبکه راه دور ثبت می گردد ( دو رایانه می فوهند با یک اسم وارد شوند ).
- ۶۴۳- Dial-up adaptor در قسمت Network ویندوز وجود ندارد.
- ۶۴۴- شما popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد.
- ۶۴۵- Authentication داخلی اشکال پیدا کرده است.
- ۶۴۶- Account در این موقع روز امکان log on وجود ندارد.
- ۶۴۷- مساب قطع می باشد.
- ۶۴۸- اعتبار Password تمام شده است.
- ۶۴۹- مساب اجازه Remote Access را ندارد ( به نام و کلمه عبور اجازه Dial-up داده نشده است).
- ۶۵۰- سرور Remote Access پاسخ نمی دهد.
- ۶۵۱- مودم شما فضایی را گزارش کرده است.
- ۶۵۲- پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد.
- ۶۵۳- Macro فواسته شده توسط راه انداز ، در لیست فایل INF. موجد نمی باشد.
- ۶۵۴- یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت INF. دستگاه ، به یک ماکرو نامشخص اشاره می نماید.
- ۶۵۵- پیغام در قسمت فایل INF. دستگاه مشاهده نمی شود.
- ۶۵۶- ماکرو default off در فایل INF. دستگاه ، شامل یک دستور العمل نامشخص می باشد.
- ۶۵۷- فایل INF. دستگاه نمی تواند باز شود.

- ۶۵۸- اسم دستگاه در فایل INF. دستگاه یا در فایل INI. رسانه ، بیش از مد طولانی است.
- ۶۵۹- فایل INI. رسانه ، به نام ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید.
- ۶۶۰- فایل INI. رسانه ، برای این فرمان پاسفی ندارد.
- ۶۶۱- فایل INF. دستگاه ، فرمان را از دست داده است.
- ۶۶۲- تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل INF. صورت نگرفته است.
- ۶۶۳- فایل INI. به نوع ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید.
- ۶۶۴- نمی تواند به حافظه اختصاص دهد.
- ۶۶۵- Port برای Remote Access پیکربندی نشده است.
- ۶۶۶- مودم شما در حال حاضر کار نمی کند.
- ۶۶۷- فایل INI. را نمی تواند بخواند.
- ۶۶۸- اتصال از بین رفته است.
- ۶۶۹- پارامتر به کار برده شده در فایل INI. بی اعتبار می باشد.
- ۶۷۰- نمی تواند نام بخش را از روی فایل INI. رسانه بخواند.
- ۶۷۱- نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل INI. بخواند.
- ۶۷۲- نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل INI. بخواند.
- ۶۷۳- نمی تواند کاربر را از روی فایل INI. بخواند.
- ۶۷۴- نمی تواند بیشترین مد اتصال BPS را از روی فایل INI. بخواند.
- ۶۷۵- نمی تواند بیشترین مد BPS حامل را از روی فایل INI. بخواند.
- ۶۷۶- خط اشغال می باشد.
- ۶۷۷- شغص به جای مودم جواب می دهد.
- ۶۷۸- پاسفی وجود ندارد.
- ۶۷۹- نمی تواند عامل را پیدا کند.
- ۶۸۰- خط تلفن وصل نیست.
- ۶۸۱- یک خطای کلی توسط دستگاه گزارش می شود.
- ۶۸۲- Writing section name دچار مشکل می باشد.
- ۶۸۳- Writing device type با مشکل روبرو شده است.
- ۶۸۴- 684 writing device name با مشکل روبرو می باشد.
- ۶۸۵- Writing maxconnectbps مشکل دارد.
- ۶۸۶- Writing maxcarrierBPS مشکل دارد.
- ۶۸۷- usage Writing مشکل دارد.

- ۶۸۸- Writing default off مشکل دارد.
- ۶۸۹- Reading default off مشکل دارد.
- ۶۹۰- فایل INI. خالی است.
- ۶۹۱- نام و کلمه عبور روی دامین ، بی اعتبار است.
- ۶۹۲- سفت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده ، از کار افتاده است.
- ۶۹۳- Binary macro مشکل دارد.
- ۶۹۴- فضای DCB یافت نشد.
- ۶۹۵- ماشین های گفتگو آماده نیستند.
- ۶۹۶- راه اندازی ماشین های گفتگو مشکل دارد.
- ۶۹۷- Partial response looping مشکل دارد.
- ۶۹۸- پاسخ نام کلیدی در فایل INF. دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی باشد.
- ۶۹۹- پاسخ دستگاه باعث سررازی بافر شده است.
- ۷۰۰- فرمان متصل به فایل INF. دستگاه ، بیش از مد طولانی می باشد.
- ۷۰۱- دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده Com ، تخیر می یابد.
- ۷۰۲- پاسخ دستگاه زمانی دریافت می گردد که هیپکس انتظار ندارد.
- ۷۰۳- در فعالیت کنونی مشکلی ایجاد شده است.
- ۷۰۴- شماره اشتباه Callback.
- ۷۰۵- مشکل invalid auth state .
- ۷۰۶- invalid auth state دچار مشکل شده است.
- ۷۰۷- علامت خطایاب X.25
- ۷۰۸- اعتبار مساب تمام شده است.
- ۷۰۹- تخیر پسورد روی دامین با مشکل روبرو می باشد.
- ۷۱۰- در زمان ارتباط با مودم ، شما خطاهای سری بیش از حد اشباع شده مشاهده می گردد.
- ۷۱۱- Rasman initialization صورت نمی گیرد ، گزارش عملکرد را چک کنید.
- ۷۱۲- درگاه Bipler در حال اجرا می باشد ، چند ثانیه منتظر شوید و دوباره شماره گیری کنید.
- ۷۱۳- مسیره های ISDN در خط اصلی قطع می باشد.
- ۷۱۴- کانال های ISDN کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشد.
- ۷۱۵- به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد.
- ۷۱۶- پیکربندی remote access IP غیر قابل استفاده می باشد.
- ۷۱۷- آدرسهای IP در static pool remote access IP وجود ندارد.

۷۱۸- مهلت برقراری تماس PPP پایان پذیرفته است.

۷۱۹- PPP توسط دستگاه راه دور پایان می یابد.

۷۲۰- پروتکل های کنترل PPP پیکربندی نشده اند.

۷۲۱- همتهای PPP پاسخ نمی دهد.

۷۲۲- بسته PPP بی اعتبار می باشد.

۷۲۳- شماره تلفن ، از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولانی می باشد.

۷۲۴- پروتکل IPX نمی تواند بر روی درگاه dial-out نماید ، زیرا رایانه یک مسیر گردان IPX می باشد.

۷۲۵- IPX نمی تواند روی درگاه dial-in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است.

۷۲۶- پروتکل IPX نمی تواند برای dial-out روی بیش از یک درگاه و در یک زمان استفاده شود.

۷۲۷- مودم نمی تواند به فایل TCPCFG.DLL دست یابد.

۷۲۸- مودم نمی تواند آداپتور IP متصل به remote access را بیابد.

۷۲۹- SLIP استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود.

۷۳۰- ثبت رایانه کامل نمی باشد.

۷۳۱- پروتکل پیکر بندی نمی شود.

۷۳۲- توافق بین PPP صورت نگرفته است.

۷۳۳- پروتکل کنترل PPP برای پروتکل این شبکه در سرور موجود نمی باشد.

۷۳۴- پروتکل کنترل لینک PPP فایده یافته است.

۷۳۵- آدرس مورد نظر توسط سرور رد می شود.

۷۳۶- رایانه راه دور پروتکل کنترل را متوقف می نماید.

۷۳۷- نقطه برگشت شناسایی شد.

۷۳۸- سرور آدرس را مشخص نمی کند.

۷۳۹- سرور راه دور نمی تواند از پسورد ENCRYPTED ویندوز NT استفاده نماید.

۷۴۰- دستگاه های TAPI که برای remote access پیکربندی می گردند ، به طور صمیمی نصب و آماده نشده اند.

۷۴۱- رایانه محلی از encryption پشتیبانی نمی کند.

۷۴۲- سرور راه دور از encryption پشتیبانی نمی کند.

۷۴۳- سرور راه دور به encryption نیاز دارد.

۷۴۴- نمی تواند شماره شبکه IPX را استفاده نماید که توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است.

۷۴۵- یک فایل مهم آسیب دیده است . Dial-up networking را مجدداً نصب کنید.

۷۵۱- شماره callback شامل یک کاراکتر بی اعتبار می باشد. کاراکترهای زیر مجاز دانسته می شوند

@ , 9 , ... , 1 , o , Space , T , P , W , -

۷۵۲- در زمان پردازش script یک فضای نموی صورت می گیرد.

- ۷۵۳- اتصال نمی تواند قطع شود زیرا توسط مسیر گردان چند پروتکلی ایجاد شده است.
- ۷۵۴- سیستم قادر به یافتن bundle چند اتصالی نمی باشد.
- ۷۵۵- سیستم قادر به اجرای شماره گیری خودکار نمی باشد ، زیرا این ورودی یک شماره گیر عادی دارد.
- ۷۵۶- این اتصال هم اکنون در حال شماره گیری می باشد.
- ۷۵۷- خدمات دستیابی راه دور ، خود به خود آغاز نمی شود.
- ۷۵۸- اشتراک اتصال اینترنت هم اکنون روی این اتصال میسر می گردد.
- ۷۶۰- در زمان فراهم آوری امکانات مسیر یابی ، این خطا رخ می دهد.
- ۷۶۱- در زمان فراهم شدن اشتراک اتصال به اینترنت برای این اتصال ، این خطا رخ می دهد.
- ۷۶۳- اشتراک اتصال اینترنت فعال نمی باشد و یا دو اتصال LAN و یا بیشتر ، به علاوه اتصالی که با این LAN ها مشترک شده است ، وجود دارد.
- ۷۶۴- دستگاه کارت فوان smartcard نصب نیست.
- ۷۶۵- اشتراک اتصال اینترنت میسر نمی باشد . اتصال LAN با آدرس IP در حال حاضر پیکربندی می شود که برای آدرس گذاری اتوماتیک IP ، مورد نیاز می باشد.
- ۷۶۶- سیستم نمی تواند هیچ گواهی ای را بیابد.
- ۷۶۷- اشتراک اتصال میسر نمی گردد . اتصال LAN بر روی شبکه شفصی انتخاب می گردد که بیش از یک آدرس IP را پیکربندی کرده است . اتصال LAN را با یک آدرس IP مجزا ، مجدداً پیکربندی کنید ، قبل از اینکه اشتراک اتصال اینترنت صورت گیرد.
- ۷۶۸- به دلیل رمز دار نکردن داده ها ، اتصال صورت نمی گیرد.
- ۷۶۹- مقصد مشخصی قابل دستیابی نمی باشد.
- ۷۷۰- دستگاه راه دور تلاش برای ایجاد اتصال را نمی پذیرد.
- ۷۷۱- اقدامات اتصال صورت نمی گیرد ، زیرا شبکه اشغال می باشد.
- ۷۷۲- سفت افزار شبکه رایانه راه دور ، با نوع تلفن مورد نیاز سازگاری ندارد.
- ۷۷۳- امکان ایجاد اتصال موثر نمی باشد زیرا شماره مقصد تغییر کرده است.
- ۷۷۴- به دلیل از کارافتادگی موقت اتصال صورت نمی گیرد.
- ۷۷۵- مکالمه تلفنی توسط رایانه راه دور متوقف شد.
- ۷۷۶- مکالمه تلفنی وصل گردد زیرا مقصد فواسته است که یک ویژگی را مفض کند.
- ۷۷۷- اتصال صورت نمی گیرد زیرا مودم روی رایانه راه دور مشکل دارد.
- ۷۷۸- تایید هویت سرور غیر ممکن می باشد.
- ۷۷۹- برای برقراری dial-out این اتصال باید از smartcard استفاده کنید.
- ۷۸۰- عمل انجام شده برای این اتصال بی اعتبار می باشد.

- ۷۸۱- تلاش برای رمز گذاری صورت نمی گیرد زیرا گوهی معتبری یافت نمی شود.
- ۷۸۲- ترجمه آدرس شبکه در حال حاضر به عنوان یک پروتکل مسیر یابی نصب می گردد و باید قبل از اینکه اشتراک اتصال فراهم گردد ، مذف شود.
- ۷۸۳- اشتراک اتصال میسر نمی باشد . اتصال LAN که به عنوان شبکه شخصی انتفاب می گردد یا فراهم نمی شود و یا از شبکه قطع می باشد . لطفاً قبل از فراهم شدن اشتراک اینترنت ، از اتصال آدپتور LAN مطمئن شوید.
- ۷۸۴- در حالی که این اتصال را در زمان log on استفاده می کنید ، شما نمی توانید شماره بگیریید زیرا این اتصال برای استفاده از نام کاربری پیکربندی شده است که متفاوت از نام کاربری روی smartcard می باشد . چنانچه بخواهید آن را در زمان log on استفاده نمایید باید برای استفاده از username روی smartcard آن را پیکر بندی کنید.
- ۷۸۵- در صورت استفاده از این اتصال در زمان log on شما نمی توانید شماره بگیریید زیرا برای استفاده از یک smartcard پیکربندی نشده است . ضمناً چنانچه بخواهید آن را در زمان log on استفاده نمایید باید امکانات اتصال را تصمیع و آماده کنید طوری که smartcard از آن استفاده نماید.
- ۷۸۶- مبادرت به اتصال L2TP صورت نمی پذیرد ، زیرا هیچ گواهینامه معتبری برای تصدیق (authentication) امنیت روی رایانه شما وجود ندارد.
- ۷۸۷- اتصال L2TP غیر ممکن است زیرا لایه امنیتی نمی تواند رایانه راه دور را تصدیق نماید.
- ۷۸۸- تلاش برای ایجاد اتصال L2PT بی نتیجه می باشد زیرا لایه امنیتی نمی تواند پارامترهای سازگاز با رایانه راه دور را فراهم نماید.
- ۷۸۹- تلاش برای اتصال L2PT فراهم نمی گردد زیرا لایه امنیتی با یک فضای پردازشی در طول سازگاری با رایانه راه دور مواجه است.
- ۷۹۰- تلاش برای اتصال L2PT فراهم نمی گردد زیرا تایید گواهینامه بر روی رایانه راه دور میسر نمی باشد.
- ۷۹۱- اتصال L2TP صورت نمی پذیرد زیرا فضا مثنی امنیتی برای اتصال یافت نمی شود.
- ۷۹۲- اتصال L2TP صورت نمی پذیرد زیرا زمان توافق امنیتی به پایان رسیده است.
- ۷۹۳- اتصال L2TP صورت نمی پذیرد زیرا این فضا رخ می دهد در مالیکه در مورد امنیت به توافق می رسند.
- ۷۹۴- ویژگی RADIUS این کاربر ، PPP نمی باشد.
- ۷۹۵- ویژگی RADIUS نوع تونلی برای این کاربر ، نادرست است.
- ۷۹۶- ویژگی RADIUS نوع خدمات برای این کاربر، نه قالب بندی می شود و نه به صورت callback قالب بندی می شود.
- ۷۹۷- موده پیدا نشد.
- ۷۹۸- گواهینامه شناسایی نمی شود که بتواند در پروتکل قابل ارائه استفاده شود.

۷۹۹- اشتراک اتصال میسر نمی باشد زیرا دو IP شبیه به هم در شبکه وجود دارد . ضمناً IC ها به میزبانی نیاز دارند که برای استفاده از ۱۹۲ ، ۱۶۸ ، ۰ ، ۰ ، ۱ پیکربندی شده است . مطمئن شوید که هیچ سرویس گیرنده دیگری برای استفاده از ۱۹۲ ، ۱۶۸ ، ۰ ، ۰ ، ۱ پیکربندی نشده است.

۸۰۰- مودم قادر به ایجاد اتصال VPN نمی باشد ، یا سرویس دهنده VPN در دسترس نمی باشد و یا ممکن است پارامترهای امنیتی برای اتصال به درستی نشده باشند.

<http://comobile.persianblog.com>